

REDONDOS HERRERO		
Pulg.	mm	Peso p/m
1/4	6,35	0,25
5/16	7,94	0,39
3/8	9,52	0,56
7/16	11,11	0,76
1/2	12,7	1,00
9/16	14,3	1,26
5/8	15,87	1,55
11/16	17,46	1,88
3/4	19,05	2,24
7/8	22,22	3,05
1"	25,4	3,98
1 1/8	28,57	5,04
1 1/4	31,75	6,22
1 3/8	34,92	7,52
1 1/2	38,1	8,95
1 5/8	41,27	10,51
1 3/4	44,45	12,19
1 7/8	47,62	13,98
2"	50,8	15,91
2 1/4	57,15	20,14
2 3/8	60,32	22,43
2 1/2	63,5	24,86
2 3/4	69,85	30,09
3"	76,2	35,80
3 1/4	82,5	41,96
3 1/2	88,9	48,73
3 3/4	95,2	55,93
4"	101,6	63,64
4 1/2	114,3	80,55
4 3/4	120,6	89,67
5"	127	99,44
5 1/2	139,7	120,32
6"	152,4	143,20
6 1/2	165,1	168,06

Pulgada	ESPEORES										
	mm	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1"	
	mm	3,2	4,75	6,35	7,94	9,52	12,7	15,87	19,05	25,4	
1/2	12,7	0,32	0,48	0,64							
5/8	15,87	0,40	0,60	0,79							
3/4	19,05	0,48	0,72	0,95	1,20	1,42					
7/8	22,22	0,56	0,84	1,12	1,38						
1"	25,4	0,64	0,96	1,28	1,58	1,92	2,53				
1 1/4"	31,75	0,80	1,20	1,60	1,97	2,37	3,17	4,00			
1 1/2"	38,1	0,96	1,44	1,91	2,36	2,84	3,80	4,80	5,75	7,70	
1 3/4"	44,45	1,12	1,68	2,24	2,76	3,32	4,44	5,55	6,65	9,00	
2"	50,8	1,30	1,91	2,55	3,16	3,79	5,06	6,34	7,58	10,13	
2 1/4"	57,15	1,46	2,14	2,85	3,56	4,27	5,70				
2 1/2"	63,5	1,60	2,39	3,19	3,97	4,74	6,33	7,93	9,52	12,66	
3"	76,2	1,91	2,87	3,83	4,73	5,68	7,60	9,51	11,37	15,19	
3 1/2"	88,9	2,25	3,40	4,50	5,55	6,65	8,86	11,07	13,30	17,72	
4"	101,6	2,60	3,83	5,06	6,30	7,58	10,13	12,68	15,15	20,26	
4 1/2"	114,3	2,90	4,30	5,70	7,20						
5"	127	3,20	4,80	6,40	7,92	9,47	12,66	15,85	18,94	25,32	
6"	152,4	3,85	5,80	7,70	9,50	11,37	15,19	19,02	22,73	30,39	

CUADRADOS		
Pulg.	mm	Peso/m
5/16	7,94	0,50
3/8	9,52	0,71
7/16	11,11	0,97
1/2	12,7	1,27
9/16	14,3	1,60
5/8	15,87	1,98
3/4	19,05	2,85
7/8	22,22	3,88
1"	25,4	5,07
1 1/4"	31,75	7,91
1 1/2"	38,1	11,40
1 3/4"	44,45	15,51
2"	50,8	20,26

Pulgada	ESPEORES						
	mm	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
	mm	3,2	4,75	6,35	7,94	9,52	12,7
1/2	12,7	0,64					
5/8	15,87	0,80					
3/4	19,05	0,96					
7/8	22,22	1,12					
1"	25,4	1,28	1,89	2,53			
1 1/4"	31,75	1,60	2,37	3,17			
1 1/2"	38,1	1,91	2,84	3,80			
1 3/4"	44,45	2,23	3,32	4,43			
2"	50,8	2,52	3,79	5,06	6,33	7,59	
2 1/4"	57,15		4,26	5,70			
2 1/2"	63,5		4,74	6,33	7,92	9,49	
3"	76,2		5,68	7,60	9,50	11,39	
3 1/2"	88,9			8,86	11,08	13,29	
4"	101,6			10,13	12,67	15,19	20,26
5"	127					18,98	25,32

HIERRO TE		ESPEORES		
Pulgadas	mm	1/8	3/16	1/4
		mm	3,2	4,75
3/4	19,05	0,96		
7/8	22,22	1,12		
1"	25,4	1,28		
1 1/4"	31,75	1,60	2,37	
1 1/2"	38,1	1,91	2,84	
1 3/4"	44,45		3,32	
2"	50,8		3,79	5,06

PLANCHUELAS PERFORADAS			
Forma de perforación	Medida de perforaciones	Distancia entre perforaciones	Planchuela base
Rombo	b (pulg)	a (mm)	
Logo			1 x 3/16
Trébol	1/2	65	1 1/4 x 3/16
Cuadrado	9/16	130	1 1/4 x 1/4
Redondo	5/8		1 1/2 x 3/16
			1 1/2 x 1/4